

# MASKING TAPE

CF Маскировочная лента

## Описание

Слегка крепированная маскировочная лента с превосходным удлинением и высокой начальной адгезией. Предназначена для маскирования при шлифовании и окраске как традиционными, так и водоразбавляемыми материалами с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере. После высыхания материалов легко снимается, не оставляя после себя следов.

## Область применения:

профессиональная маскировочная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере при температуре до 80°C.

## Продукты

9-100-0019	Маскировочная лента 19 мм (до 80°C)
9-100-0025	Маскировочная лента 25 мм (до 80°C)
9-100-0038	Маскировочная лента 38 мм (до 80°C)
9-100-0050	Маскировочная лента 50 мм (до 80°C)

## Подложки

Металлические детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

# MASKING TAPE

CF Маскировочная лента

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>9-100-019</b>	<b>9-100-0025</b>	<b>9-100-0038</b>	<b>9-100-0050</b>
Ширина ленты, мм	19	25	38	50
Тип основы	креповая бумага с пропиткой			
Толщина основы, мкм	90 ± 15			
Прочность на разрыв, Н/мм <sup>2</sup>	50 ± 15			
Удлинение при разрыве, %	9 ± 2			
Тип клеевого слоя	натуральный каучук			
Адгезия, Н/25 мм	4.5 ± 1			
Клейкость (Rolling Ball Tack), см	<3			