

## РС-40 1К Грунт-наполнитель

### ОПИСАНИЕ

- Быстросохнущая однокомпонентная грунтовка, подходящая для покрытия незначительных дефектов поверхности шпаклевки или существующей отделки. Легко наносится, обладает хорошей наполняющей способностью и легкостью шлифования для экономичной окраски.
- Высокая заполняющая способность, быстрое высыхание, простота нанесения.

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Стандартный разбавитель РС-1

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск, силикон и другие загрязнения обезжиривателем.

#### СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

1К грунт-наполнитель : Разбавитель (Объем) 1 0,8-1 ПК-40 ПК-1	20°C 16-18с DIN 4 чашки

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

РП	1,2-1,4	2,0-2,5	2-3 слоя 25-30ум	20°C 5-10'
ХВЛП	1,3-1,5	2		

#### ВРЕМЯ СУШКИ

20°C 30'

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите чистящим растворителем до того, как продукт затвердеет.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Не рекомендуется использовать разбавитель с высокой скоростью высыхания и высоким содержанием воды.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

### ХРАНИЛИЩЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.